

TRANSFORMATEUR 2000 KVA 20KV/410V

ÉCOCONCEPTION - FL - Phase 2



Caractéristiques électriques	
Tension d'isolement HT	24 KV
Tension à vide	20 KV
Intensité	57,73 A
Tension d'isolement BT	1,1 KV
Tension à vide	410 V
Intensité	2816,42 A
Couplage	Dyn11
Tension de court circuit (UCC)	6%
Fréquence	50Hz

Caractéristiques générales	
Étanche à remplissage total	
THDi <= 5%	
Refroidissement naturel type ONAN	
Température ambiante maxi 40°C (suivant CEI 60076-2)	
Teinte Finale C3M	RAL 7033



Pertes suivant 50588-1 - (UE) N°548/2014			
Pertes à vide		Pertes en charge	
AA0	1305 W	AK	15000 W

Équipements inclus
Capot basse tension IP21
Verrouillage HTA sans serrure
Relais de protection DMCR ou DGPT2
Vanne de vidange type MAIER
Galets de roulements orientables
Anneaux de levage
Bornes de mise à la terre
Plaque signalétique aluminium

Accessoires en option
Serrure ELP1
Doigt de gant supplémentaire
Thermomètre à cadran avec ou sans contact
Plots anti vibratoire
Capot basse tension IP54
Bac de rétention



Dimensions et poids transfo		
Longueur (A)		1980 mm
Largeur (B)		1120 mm
Hauteur couvercle avec galets (C)		1740 mm
Hauteur totale avec galets (D)		2320 mm
Entraxe galets (E)		820 mm
Masse huile		1040 kg
Masse totale		5600 kg



Raccordement haute tension		Raccordement basse tension	
Traversées embrochables PF 250A 24 KV		Traversées passe barres 3150A	
Entraxe	270 mm	Entraxe	180 mm
liaison maxi 95°			